

A++  
A+



Incluído

9 000 Btu/h  
12 000 Btu/h  
16 000 Btu/h

Modelo	Conjunto		HCCI/O-CDF09DC4	HCCI/O-CDF12DC4	HCCI/O-CDF16DC4
<b>ARREFECIMENTO</b>					
Capacidade	Nominal (Min-Máx)	Btu/h	8530 (2730-10920)	11600 (3410-13650)	14330 (4780-15360)
	Nominal (Min-Máx)	kW	2,5 (0,8-3,2)	3,4 (1,0-4,0)	4,2 (1,4-4,5)
Eficiência Energética	SEER		8,0	7,5/4,2	7,0/4,0
Classe Energética			A++	A++	A++
Potência Absorvida	Nominal (Min-Máx)	kW	0,65 (0,2-1,3)	0,92 (0,3-1,5)	1,30 (0,5-1,6)
Consumo Anual de Energia		kWh/a	115	150	258
Limites de Funcionamento	Min-Máx	°C	-10-43	-10-43	-10-43
<b>AQUECIMENTO</b>					
Capacidade	Nominal (Min-Máx)	Btu/h	9550 (2730-11950)	11950 (3410-15360)	16040 (4770-17060)
	Nominal (Min-Máx)	kW	2,8 (0,8-3,8)	3,5 (1,0-4,5)	4,7 (1,4-5,0)
Eficiência Energética	SCOP (Quente)		4,2	4,2	4,0
Classe Energética	Quente		A+	A+	A+
Potência Absorvida	Nominal (Min-Máx)	kW	/	/	/
Consumo Anual de Energia		kWh/a	789	962	1244
Limites de Funcionamento	Min-Máx	°C	-15-24	-15-24	-15-24
Alimentação Eléctrica	Ph/V/Hz		1/230/50	1/230/50	1/220-230/50/60
	Alimenta a		Exterior	Exterior	Exterior
<b>UNIDADE INTERIOR</b>					
Dimensões	L/P/A	mm	700/210/600	700/210/600	700/210/600
Dimensões da Embalagem	L/P/A	mm	783/303/695	783/303/695	783/303/695
Peso Líquido/Bruto		kg	16,5/18,5	16,5/18,5	16,5/18,5
Insuflação		m³/h	450	500	580
Nível de Potência Sonora	Arref. (Alto)/ Aquec. (Alto)	dB(A)	52/52	55/55	58/58
Nível de Pressão Sonora	Arrefec. [Alto/Méd/Bx/Sil]	dB(A)	40/32/25/20	40/32/25/20	40/32/25/20
	Aquec. [Alto/Méd/Bx/Sil]	dB(A)	40/32/25/20	40/32/25/20	40/32/25/20
<b>UNIDADE EXTERIOR</b>					
Dimensões	L/P/A	mm	800/280/550	820/338/614	890/353/697
Dimensões da Embalagem	L/P/A	mm	954/409/625	963/413/685	1046/460/780
Peso Líquido/Bruto		kg	31.5/34	37.8/41.5	45/50
Insuflação	Máx	m³/h	2000	2500	3000
Nível de Potência Sonora	Alto	dB(A)	61	63	70
Nível de Pressão Sonora	Alto	dB(A)	48	51	57
Corrente Eléctrica	Máx	A	7.2	10.9	13
Tipo de Refrigerante			R32	R32	R32
Carga de Refrigerante		kg	940	950	1300
Tubagens	Ø Líquido	mm	1/4	1/4	1/4
	Ø Gás	mm	3/8	3/8	3/8
	Máx Comprimento / Desnível UI e UE	m	15/10	15/10	15/10
	Máx Comprimento/Altura Sem carga adicional	m	7	7	7
	Carga Adicional	g/m	20	20	20
	Cabo de Alimentação			3G2,5	3G2,5
	Cabo entre unidades	mm2	4x1,5	4x1,5	4x1,5